

# Original Väggfärg Halvmatt 20

April 2018



## Produktbeskrivning

Original Vägghalvmatt är en vattenburen väggfärg som ger en halvmatt och behaglig yta till dina väggar. Original Vägghalvmatt är avsedd för målning inomhus på puts, betong, lättbetong, byggplattor av olika slag, glasfiberväv mm. Främsta användningsområdet är väggar i kök, korridorer, skolor, sjukhus och industrier där man önskar en halvmatt yta med god tvättbarhet.

## Behandling

Puts, betong samt olika skivmaterial spacklas vid behov. För bästa resultat, grundmåla 1 gång med Original Grundfärg och färdigstryk 1-2 gånger med Original Vägghalvmatt.

Tidigare målade ytor tvättas med Original Måltvätt. Blanka ytor nedmattas. Stryk 1-2 gånger med Original Vägghalvmatt.

Limfärgsytor som nedtvättas, samt dåligt bundna underlag, grundas med lämplig Binder, innan målning.

Måla ej när ytemperaturen är under +5 °C.

## Hälsa och Miljö

Färgskikt kan vid slipning eller behandling med värmepistol avge hälsofarligt damm och/eller ångor. Arbeta i ventilerade utrymmen. Använd lämplig personlig skyddsutrustning (andningsskydd) vid otillräcklig ventilation. Se även information på Säkerhetsdatabladet Återförslut öppnad burk väl. Avlägsna färg från verktygen innan rengöring. Använda verktyg rengöres omgående efter målning. Flytande färgrester och tvättvätska får ej hållas ut i avloppet utan lämnas till miljöstation. Tomemballage lämnas för återvinning.

## Teknisk data

**Användningsområde:** Inomhus  
**Bindemedel:** Akrylsampolymerdispersion  
**Glans:** Halvmatt 20  
**Torktid 23°C 50% RF:** Genomtorr 1 timme, Övermålningsbar 2 timmar  
**Luft/Objekt temp:** Min +5°C  
**Luftfuktighet RF:** 40-80%RF (65%RF optimalt)  
**Förtunning:** Vatten  
**Verktyg:** Pensel, Roller, Spruta  
**Färgåtgång:** 6-8 m<sup>2</sup>/lit  
**Förpackning:** 1 Liter, 2,5 Liter, och 10 Liter  
**Baser:** BW, BM, BC  
**Rengöring:** Såpvatten  
**Förvaras:** Frostfritt  
**VOC (kat.A/a):**30g/l Innehåller Max 2g/l

Denna deklARATION gäller vit kulör. För andra kulörer kan siffervärdena variera.

## Miljö

Denna produkt uppfyller kraven för EU-Blomman och Svanen.  
-Minimera ditt färgavfall genom att på förhand uppskatta hur mycket du behöver.  
-Ta hand om överbliven färg så att du kan använda den igen.  
-Genom att använda överbliven färg minskar du effektivt produktens miljöpåverkan under hela dess livscykel.

För mer information se [www.nordic-ecolabel.org](http://www.nordic-ecolabel.org)



AkzoNobel Decorative Coatings AB. Tel 040-35 50 00

Databladet är utgivna enbart i rådgivande syfte. Värdena gäller för normala omständigheter och kan därför variera med t.ex. appliceringssätt, temperatur etc. Vi förbehåller oss rätten till ändringar utan föregående information. Användaren är ansvarig för att senaste revidering av detta dokument används. Kontroll kan göras på vår hemsida. AkzoNobel och Nordsjö är varumärken som tillhör the AkzoNobel Group of Companies © AkzoNobel 2009