



Träolja V Premium

PRODUKTBEKRIJVNING/ANVÄNDNINGSSOMRÅDE:

Hagmans Träolja V Premium är en vattenspädbar träolja för oljning av obehandlat eller tidigare oljat trä utomhus. Träolja V Premium ger en vattenavvisande yta samtidigt som den penetrerar in i underlaget och skyddar mot uttorkning och sprickbildning. Produkten går att nyansera.

TEKNISK DATA:

Användningsområde	Utomhus
Bindemedel	Naturliga specialoljor
Densitet	1,01 kg/l
Glans	Beroende på underlag
Rengöring/spädning	Vatten
Materialåtgång	5–15 m ² /L
Luft-/yttemperatur vid målning	Minimum +5°C
Målningsverktyg	Pensel, svamp eller trasa
Dammtorr	2-4 h
Övermålningsbar	8-16 h
Genomtorr	Flera dygn
Kulör	Klar
Brandfarlighet	Ej brandfarligt
VOC-kategori	Cat. (A/f): 130 g/l (2010)



Träolja V Premium

Förbehandling:

Underlaget skall vara rent, torrt och fast. Stålbörsta, skrapa eller slipa underlaget och avlägsna löst, poröst och nedbrutet trä. Tvätta med Hagmans Tralltvätt och komplettera med Hagmans Underhållstvätt på mögel- eller svampangripna ytor. Skölj ordentligt med vatten.

Applicering:

Applicera med pensel, svamp eller trasa tills träet är mättat. Stryk hela brädor, en efter en, för att erhålla en jämn kulör. Efter 5-10 minuter, torka bort ev. överskott. Upprepa behandlingen vid behov. Väntas regn inom ett dygn bör behandling undvikas.

Innehåller torkande oljor. Risk för självantändning av trasor, trassel etc. Använda trasor, trassel m.m. läggs i vatten eller eldas upp.

Efter målning:

Torka av verktygen noga före rengöring i vatten och lite diskmedel. Förslut burken noga efter användning och förvara utom räckhåll för barn.